



Общество с ограниченной ответственностью  
«ТЕХС» (ООО «ТЕХС»)  
РФ, 115114, г. Москва  
ул. Летниковская, д. 9, стр. 1, офис 301  
Тел.: +7-499-495-13-24  
e-mail: [info@techscorp.ru](mailto:info@techscorp.ru)  
web: [www.techscorp.ru](http://www.techscorp.ru)

## Tech-FCA-Premium

Понизитель фильтрации цементного раствора

### ОПИСАНИЕ

**Tech-FCA-Premium** является высокоэффективным понизителем фильтрации для всех типов цементов.

### ПРИМЕНЕНИЕ

**Tech-FCA-Premium** предназначен для применения в нефтяной и газовой промышленности в процессах строительства и ремонта скважин в качестве газоблокатора и эффективного регулятора фильтрационных свойств цементных растворов при строительстве и ремонте нефтяных и газовых скважин. Успешно применяется при первичном цементировании и при ремонтно-изоляционных работах, связанных с цементированием под давлением. Предотвращает образование каналов, по которым может происходить миграция пластовых флюидов в цементном камне на начальном этапе его формирования.

### РЕКОМЕНДУЕМЫЙ РАСХОД

Может вводиться как в жидкость затворения, так и в сухой цемент. Рекомендуемый диапазон концентраций добавки — 0,15-0,80% от массы сухого цемента. Концентрацию следует подбирать под конкретную рецептуру и параметры.

### ОСОБЕННОСТИ

- Обеспечивает низкий уровень фильтрации при высоких температурах цементного раствора;
- Не обладает эффектом замедления сроков схватывания цементного раствора;
- Не оказывает негативного влияния на скорость набора прочности и на величину начальной и конечной прочности;
- Эффективно снижает водоотдачу цементного раствора, снижает водоотделение;
- Не влияет на прочность цементного раствора;
- Экологически безвредный продукт, относится к малоопасным веществам.

### ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Наименование показателей	Tech-FCA-Premium
1. Внешний вид	Порошок от белого до кремового цвета
2. Насыпная плотность, г/см <sup>3</sup>	0,5-0,9
3. Показатель pH 1% водного раствора	5,0-8,0
4. Массовая доля влаги, % не более	9,0

### УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

**Tech-FCA-Premium** хранят в герметично закрытой таре на поддонах, вертикально, в крытых вентилируемых складских помещениях, исключая воздействие прямых солнечных



Общество с ограниченной ответственностью  
«ТЕХС» (ООО «ТЕХС»)  
РФ, 115114, г. Москва  
ул. Летниковская, д. 9, стр. 1, офис 301  
Тел.: +7-499-495-13-24  
e-mail: [info@techscorp.ru](mailto:info@techscorp.ru)  
web: [www.techscorp.ru](http://www.techscorp.ru)

лучей и влаги, вдали от источников искрообразования и органических веществ. Температура хранения не выше плюс 35°C при относительной влажности воздуха не более 70%. Несовместимо с окислителями, кислотами, щелочами.

Изготовитель гарантирует соответствие добавки требованиям настоящих технических условий в течение 24 месяцев со дня изготовления при соблюдении условий хранения и транспортировки, установленных техническими условиями. По истечении гарантийного срока хранения продукт перед использованием должен быть проверен на соответствие его качества требованиям настоящих технических условий

#### **ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ**

При работе с продуктом необходимо использовать средства индивидуальной защиты. Более подробная информация содержится в паспорте безопасности на продукт.