



Общество с ограниченной ответственностью
«ТЕХС» (ООО «ТЕХС»)
РФ, 115114, г. Москва
ул. Летниковская, д. 9, стр. 1, офис 301
Тел.: +7-499-495-13-24
e-mail: info@techscorp.ru
web: www.techscorp.ru

Tech-Nofoam S

Сухой пеногаситель

ОПИСАНИЕ

Tech-Nofoam S является высокоэффективным порошкообразным антивспенивающим агентом для всех типов цементов и буровых растворов.

ПРИМЕНЕНИЕ

Применяется в нефтяной и газовой промышленности в процессах строительства и ремонта скважин для предотвращения образования и разрушения уже существующей пены в буровых и цементных растворах.

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ РАСХОД

Tech-Nofoam S может вводиться как в жидкость затворения перед добавлением сухого цемента, так и в сам сухой цемент. Рекомендуемый диапазон концентраций добавки — 0,05-0,20% от массы сухого цемента. Концентрацию следует подбирать под конкретную рецептуру и параметры.

ОСОБЕННОСТИ

- Эффективно работает как в пресных, так и в солевых системах;
- Работает при низких концентрациях;
- Не теряет пеногасящей способности при хранении и транспортировке при отрицательных температурах;
- Экологически безвредный продукт, относится к малоопасным веществам.

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Наименование показателей	Tech-Nofoam S
1. Внешний вид	Порошок или гранулы от белого до серого цвета
2. Насыпная плотность, г/см ³	0,700-0,800
3. Пеногасящая способность, %, не менее	90

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Tech-Nofoam S хранят в герметично закрытой таре на поддонах, вертикально, в крытых вентилируемых складских помещениях, исключающих воздействие прямых солнечных лучей и влаги, вдали от источников искрообразования и органических веществ. Температура хранения не выше плюс 40°C при относительной влажности воздуха не более 70%. Несовместимо с окислителями, кислотами, щелочами.

Изготовитель гарантирует соответствие добавки требованиям настоящих технических условий в течение 12 месяцев со дня изготовления при соблюдении условий хранения и



Общество с ограниченной ответственностью
«ТЕХС» (ООО «ТЕХС»)
РФ, 115114, г. Москва
ул. Летниковская, д. 9, стр. 1, офис 301
Тел.: +7-499-495-13-24
e-mail: info@techscorp.ru
web: www.techscorp.ru

транспортировки, установленных техническими условиями. По истечении гарантийного срока хранения продукт перед использованием должен быть проверен на соответствие его качества требованиям настоящих технических условий.

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

При работе с продуктом необходимо использовать средства индивидуальной защиты. Более подробная информация содержится в паспорте безопасности на продукт.